

Разработано  
Генеральным сервисным партнером  
ООО «Эквисервис»  
Генеральный директор  
Попов В.В.



Согласовано  
Эксклюзивный дистрибьютор  
ТМ CARIMALI  
ООО "КАРИМАЛИ РУС"  
Генеральный директор  
Колганов Егор Романович



## Регламент установки и обслуживания кофемашины CARIMALI Серии Bubble, Nimble, Glow, Diva

### Особенности модели:

- Встроенный дисплей (кроме Nimble 1GR): отображение времени приготовления и температуры бойлера (Nimble – отображение только температуры бойлера).
- Автономная настройка времени пролива на группах, программирование напитков: объем (4 дозы) и предсмачивание.
- PID контроль температуры бойлера.
- Манометр контроля на два профиля: давления бойлера и давление помпы (кроме Nimble 1GR, Diva – только температура бойлера).
- Нагреватель чашек (только Glow и Diva).
- Откидные полочки для чашек
- Термосифонная система.
- Технология Cool-touch трубки пара (опция) (только Bubble).
- Полный RGB-спектр настроек подсветки для зоны приготовления напитков (только Nimble, Glow, Diva).
- Подсветка группы (только Glow).
- Требования к используемой воде : жесткость воды - 5 °dKH - 7°dKH, содержание хлора - менее 100 мг / л, PH уровень 6.5 - 7. Давление воды в системе водопровода не менее 0,2 МПа. (2 bar).

### Содержание:

|    |                                                                                 |   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---|
|    | Обзорная информация о кофемашине                                                | 1 |
| 1. | Обслуживание пользователем в межсервисном интервале при эксплуатации кофемашины | 2 |
| 2. | Установка и запуск кофемашин                                                    | 3 |
| 3. | Техническое обслуживание                                                        | 4 |

## **1. Обслуживание пользователем в межсервисном интервале при эксплуатации кофемашины.**

### **Обслуживание пользователем в межсервисном интервале.**

#### **1.1. Ежедневно:**

Ежедневно пользователь должен проводить нижеуказанные работы. Использовать допускается только специальные чистящие средства «PROXIMA».

| Компоненты кофемашины: вид работ |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Очистка групп                    | Ежедневно, согласно инструкции пользователя |
| Очистка холдеров и портафильтров | Ежедневно, согласно инструкции пользователя |
| Очистка парового(-ых) кранов     | Ежедневно, согласно инструкции пользователя |
| Очистка дренажного коллектора    | При необходимости                           |
| Очистка каплесборника            | При необходимости                           |

## 2. Установка и запуск кофемашин

Установка и запуск кофемашины для сохранения гарантийных обязательств производителя и импортера должно осуществляться Авторизованным сервисным центром.

При установке и подключении выполняются следующие работы с оформлением Акта Выполненных Работ.

### 2.1. Перед установкой и подключением.

| Компоненты кофемашины: вид работ |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Корпус, основа                   | Осмотр на предмет повреждений после транспортировки     |
| Комплектация                     | Осмотр на предмет соответствия                          |
| Кабель питания                   | Проверка наличия хорошего контакта вилки электропитания |
| Шланги водоснабжения и слива     | Проверка подключения                                    |

### 2.2. Во время установки и подключения.

| Компоненты кофемашины: вид работ |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Водяной насос (помпа)            | Проверка, настройка давления |
| Атмосферный клапан               | Проверка                     |
| Кран кипятка/Кран пара           | Проверка                     |
| Шланги водоснабжения и слива     | Проверка                     |
| Дозировка напитков               | Проверка, настройка          |

### 2.3. Через две недели после установки и подключения.

| Компоненты кофемашины: вид работ |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Водяной насос (помпа)            | Проверка                       |
| Атмосферный клапан               | Проверка                       |
| Кран кипятка/Кран пара           | Проверка, устранение протечек. |
| Шланги водоснабжения и слива     | Проверка, устранение протечек. |
| Дозировка напитков               | Проверка                       |

### 3. Техническое обслуживание (ТО)

Техническое обслуживание кофемашины для сохранения гарантийных обязательств производителя и импортера должно осуществляться Авторизованным Сервисным Центром. Техническое обслуживание проводится ежемесячно только с применением оригинальных комплектующих, расходных материалов, специальных чистящих средств «PROXIMA» и иных расходных материалов, поставляемых ООО «ЭКВИПСЕРВИС». Техническое обслуживание осуществляется на платной основе.

#### 3.1. Виды работ при ежемесячном техническом обслуживании:

| № п/п | Компоненты кофемашины: вид работ                   |                                                 | Техническое обслуживание (ТО) № |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|       |                                                    |                                                 | 1                               | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1     | Очистка групп с разбором                           | Согласно «Инструкции пользователя»              | X                               | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  |
| 2     | Водяной насос (помпа)                              | Проверка, регулировка давления                  |                                 |   | X |   |   | X |   |   | X |    |    | X  |
| 3     | Шланги водоснабжения и слива                       | Проверка, устранение протечек                   | X                               | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  |
| 4     | Дозировка напитков                                 | Проверка                                        | X                               | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  |
| 5     | Атмосферный клапан                                 | Проверка                                        |                                 |   | X |   |   | X |   |   | X |    |    |    |
| 6     | Датчик уровня воды                                 | Проверка, очистка при необходимости             |                                 |   | X |   |   | X |   |   | X |    |    | X  |
| 7     | Кран кипятка/Кран пара                             | Проверка, смазка, регулировка при необходимости |                                 |   | X |   |   | X |   |   | X |    |    | X  |
| 8     | Фильтр водяного насоса (грубой очистки)            | Проверка, очистка при необходимости             |                                 |   | X |   |   | X |   |   | X |    |    | X  |
| 9     | Электромагнитный клапан группы                     | Проверка, очистка при необходимости             |                                 |   |   |   |   | X |   |   |   |    |    | X  |
| 10    | Электромагнитный клапан заполнения бойлера         | Проверка, очистка при необходимости             |                                 |   |   |   |   | X |   |   |   |    |    | X  |
| 11    | Обратные клапаны (бойлера, теплообменников)        | Проверка, очистка при необходимости             |                                 |   |   |   |   | X |   |   |   |    |    | X  |
| 12    | Электромагнитный клапан подачи кипятка (если есть) | Проверка, очистка при необходимости             |                                 |   |   |   |   | X |   |   |   |    |    | X  |
| 13    | Электромагнитный клапан экономайзера (если есть)   | Проверка, очистка при необходимости             |                                 |   |   |   |   | X |   |   |   |    |    | X  |
| 14    | Расширительный клапан                              | Проверка, настройка при необходимости           |                                 |   |   |   |   | X |   |   |   |    |    | X  |
| 15    | Расходомер                                         | Проверка, очистка при необходимости             |                                 |   |   |   |   | X |   |   |   |    |    | X  |
| 16    | Сетчатый фильтр группы, жиклёр                     | Проверка, очистка при необходимости             |                                 |   |   |   |   | X |   |   |   |    |    | X  |
| 17    | Бойлер                                             | Осмотр, очистка от накипи                       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | X  |

### 3.2. Замена комплектующих при ежемесячном техническом обслуживании:

| №<br>п/п | Компоненты кофемашины: замена комплектующих                     |                                                                        | Техническое обслуживание (ТО) № |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|          |                                                                 |                                                                        | 1                               | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1        | Замена уплотнителей группы*                                     | 87.00122.00.19 – 1 шт. на группу*<br>87.00111.00.19 – 1 шт. на группу* |                                 |   | X |   |   | X |   |   | X |    |    | X  |
| 2        | Замена уплотнителя форсунки                                     | 87.00169 – 1 шт. на кран                                               |                                 |   |   |   |   | X |   |   |   |    |    | X  |
| 3        | Замена уплотнителя гайки шарового соединения крана пара/кипятка | 87.00006.00.19 – 1 шт. на кран                                         |                                 |   |   |   |   | X |   |   |   |    |    | X  |
| 4        | Замена сетки группы                                             | 14.01899 – 1 шт. на группу                                             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | X  |
| 5        | Замена атмосферного клапана                                     | 01.00504 – 1 шт.                                                       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | X  |
| 6        | Замена уплотнителя атмосферного клапана                         | 95.01166 – 1 шт.                                                       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | X  |
| 7        | Замена аварийного клапана                                       | 97.00148 – 1 шт.                                                       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | X  |
| 8        | Замена анти-ожоговой насадки                                    | 95.05291 – 1 шт. на кран                                               |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | X  |
| 9        | Замена заглушки запорного штока крана пара/кипятка              | 95.05031 – 1 шт. на кран                                               |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | X  |
| 10       | Замена уплотнителей запорного штока крана пара/кипятка          | 95.05034 – 2 шт. на кран                                               |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | X  |
| 11       | Замена уплотнителя шарового соединения трубки пара/кипятка      | 87.00169 – 1 шт. на кран                                               |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | X  |
| 12       | Замена уплотнителей электромагнитного клапана группы            | 87.00032 – 2 шт. на клапан                                             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | X  |
| 13       | ТЭН                                                             | Проверка, замена уплотнителя<br>88.00045 – 1 шт.                       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | X  |

При последующей эксплуатации кофемашины, Техническое обслуживание: работы и замена комплектующих (ТО) №№ 1 – 12 повторяются.

\* Уплотнители группы являются расходным материалом, подверженные естественному износу и на них не распространяется гарантийные обязательства.